

DAFTAR ISTILAH

<i>Hardness</i>	: Tingkat kekerasan pada komponen
<i>Defect</i>	: Ketidaksesuaian terhadap spesifikasi produk
<i>Compound</i>	: Bahan karet yang telah diolah sehingga memiliki karakteristik tertentu dan siap untuk diubah menjadi komponen
<i>Bumping</i>	: Proses menaik-turunkan penampang <i>press</i> (<i>presser</i>) yang bertujuan untuk meratakan lelehan <i>compound</i> dan mengeluarkan angin dari <i>mold</i>
<i>Mold</i>	: Alat yang berfungsi sebagai cetakan komponen
<i>Six sigma</i>	: Suatu metodologi yang menyediakan alat-alat untuk peningkatan proses bisnis dengan tujuan menurunkan variasi proses dan meningkatkan kualitas produk
<i>Critical to Quality</i>	: Atribut-atribut yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dikatakan berkualitas. Elemen-elemen tersebut diperoleh dari keinginan konsumen dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan itu sendiri untuk mengimplementasikan atribut-atribut tersebut pada produk atau jasa.
<i>Severity</i>	: Suatu estimasi subjektif tentang bagaimana buruknya pengguna akhir akan merasakan akibat dari kegagalan tersebut
<i>Occurance</i>	: Suatu perkiraan subjektif tentang probabilitas atau peluang bahwa penyebab tersebut akan terjadi dan akan menghasilkan mode kegagalan yang memberikan akibat tertentu.
<i>Detectability</i>	: Alat kontrol yang digunakan untuk mendeteksi <i>potential cause</i> .