

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Teensy 3.1 [6]	5
Gambar 2.2 <i>Arduino IDE</i> dan <i>Teensy Loader</i>	6
Gambar 2.3 Perbedaan USB normal dengan USB OTG	7
Gambar 2.4 <i>Frame UART</i> [10]	9
Gambar 2.5 Topologi <i>SPI</i> [1]	10
Gambar 3.1 Desain Sistem Perancangan secara umum.....	11
Gambar 3.2 Desain sistem <i>Phony Portable Charger</i>	12
Gambar 3.3 <i>Flowchart</i> Program.....	13
Gambar 3.4 Pin Teensy 3.1 [6].....	14
Gambar 3.5 <i>SD Card Shield</i>	15
Gambar 3.6 FTDI Chip.....	15
Gambar 3.7 <i>Interface Phony Portable Charger</i>	16
Gambar 3.8 <i>Phony Portable Charger</i>	17
Gambar 3.9 Skematik Board <i>Phony Portable Charger</i>	18
Gambar 3.10 <i>Isi Folder</i>	23
Gambar 4.1 Waktu Penerimaan dan penyimpanan data SMS.....	29
Gambar 4.2 Waktu penerimaan dan penyimpanan data Contact.....	31
Gambar 4.3 Waktu Penerimaan dan penyimpanan data webview	33
Gambar 4.4 Waktu Penerimaan dan Penyimpanan data Email.	35
Gambar 4.5 Perbandingan hasil dari pengujian skenario	37