

DAFTAR ISTILAH

<i>Availability</i>	: Ukuran kehandalan sistem
<i>Backhaul</i>	: suatu jalur atau link yang menghubungkan dari suatu Base Station (BS) ke suatu Core Network (CN) untuk mengambil trafik dari BS tersebut dan dihubungkan ke CN.
<i>Bandwidth</i>	: Lebar pita frekuensi
<i>Clearance</i>	: Daerah bebas hambatan pada transmisi LOS.
<i>Diversity</i>	: Salah satu cara untuk mendapatkan cadangan daya dan meminimalkan efek multipath
<i>ENodeB</i>	: Nama site pada jaringan LTE
<i>Fading</i>	: Fenomena fluktuasi daya sinyal terima akibat adanya proses propagasi gelombang radio yang mengakibatkan turunnya daya terima dan rusaknya kualitas transmisi
<i>Fresnell Zone</i>	: Tempat kedudukan titik-titik sinyal tak langsung dalam lintasan gelombang radio.
<i>Free Space Loss</i>	: Redaman yang dialami oleh gelombang radio tanpa memperhitungkan faktor-faktor redaman lain di atmosfer.
<i>Line Coding</i>	: Proses pengkodean sinyal yang menggunakan sekelompok aturan dalam simbol sinyal
<i>Link</i>	: Penghubung antar dua node
<i>Noise</i>	: Gangguan pada sinyal yang dapat menurunkan kualitas sinyal.
<i>Power Link Budget</i>	: perhitungan-perhitungan level daya yang dilakukan untuk memastikan bahwa level daya penerimaan lebih besar atau sama dengan level daya yang disyaratkan.
<i>Rise Time Budget</i>	: perhitungan-perhitungan untuk menentukan keterbatasan pengaruh dispersi pada saluran transmisi.
<i>Splice</i>	: Sambungan kabel