

DAFTAR ISTILAH

Baudrate	:	Kecepatan dari data digital yang dikirim pada transmisi data serial
Data rate	:	Tingkat dari transfer data pada media telekomunikasi dan komputasi
Delay	:	Selang waktu yang terjadi terutama dalam penundaan suatu proses ke proses berikutnya.
Error	:	Kesalahan dalam proses
Fluks	:	Garis-garis gaya (magnet dan listrik)
Grounding	:	Pentanahan
Hardware	:	Perangkat keras
Input	:	Masukan
Interrupt Controller	:	Proses pengontrolan menggabungkan beberapa interupsi ke satu atau lebih baris CPU dengan prioritas.
Memory Flash	:	Memory untuk menyimpan program pada mikrokontroler
Multimeter	:	Alat untuk mengukur arus dan tegangan.
Output	:	Keluaran
Port	:	Pintu gerbang untuk komunikasi perangkat
Programming	:	Suatu proses pembuatan program yang akan dijalankan pada komputer
Radio Frequency	:	Gelombang elektromagnetik yang digunakan oleh sistem komunikasi untuk mengirim informasi melalui udara dari satu titik ke titik lainnya
Real Time	:	Sebuah proses dimana sinyal masukan diproses secara langsung
Receiver	:	Penerima
Sensor	:	Peralatan yang digunakan untuk mengubah suatu besaran fisik menjadi besaran listrik
Sismin	:	Sebuah rangkaian minimum agar dapat mengaktifkan kinerja mikrokontroler
Skematik	:	Gambaran skema/denah rangkaian listrik
Software	:	Perangkat lunak.

Step down	:	PenurunTegangan
Tranciever	:	Perangkat yang terdiri dari pemancar dan penerima.
Transmitter	:	Pengirim/ pemancar
Operator	:	Pengguna
Wireless	:	Suatu teknologi yang menghubungkan komunikasi tanpa kabel dengan menggunakan gelombang elektromagnetik
Zigbee	:	Perangkat untuk jaringan protokol komunikasi tingkat tinggi, menggunakan radio frekuensi dengan daya rendah.
Node Master	:	Sebuah prosedur standar atau aturan untuk pendefinisian dan pengaturan transmisi data pada penguasa
Node slave	:	Sebuah prosedur standar atau aturan untuk pendefinisian dan pengaturan transmisi data pada anggota