

DAFTAR ISTILAH

<i>Reliability Availability Maintainability</i>	Sebuah metode yang digunakan untuk memprediksi kinerja keandalan (<i>reliability</i>), ketersediaan (<i>availability</i>), dan kemampuperawatan (<i>maintainability</i>) suatu sistem atau <i>equipment</i> dan sebagai alat untuk memberikan dasar untuk optimasi dari sistem atau <i>equipment</i> tersebut.
<i>Cost of Unreliability</i>	Seluruh biaya yang merupakan hasil dari seluruh situasi yang berhubungan dengan masalah kegagalan realibilitas, dan termasuk juga semua biaya yang berhubungan dengan program keandalan yang buruk dan pekerjaan perawatan yang buruk.
<i>Risk Priority Number</i>	Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi <i>criticality</i> dari suatu sistem.
MTBF	Waktu rata-rata suatu komponen atau sistem saat terjadi <i>failure</i> hingga terjadi <i>failure</i> selanjutnya.
MTTR	Waktu rata-rata suatu komponen atau sistem diperbaiki sampai berfungsi kembali.
MDT	Waktu rata-rata suatu komponen atau sistem tidak dapat menjalankan fungsinya.
<i>Inherent Availability</i>	Ukuran kesiapan suatu sistem saat dievaluasi dalam kondisi lingkungan yang ideal.
<i>Operational Availability</i>	Ukuran <i>availability</i> sistem yang mempertimbangkan seluruh jenis <i>downtime</i> .
<i>Leading Indicator</i>	Pengukuran kinerja perusahaan dengan melihat aspek-aspek perencanaan.
<i>Lagging Indicator</i>	Pengukuran kinerja perusahaan dengan melihat hasil aktual setelah kegiatan operasional telah dilakukan.