

DAFTAR ISTILAH

<i>Anechoic Chamber</i>	: Ruang anti gema untuk pengukuran <i>antenna</i> .
<i>AUT</i>	: <i>Antenna Under Test</i> . <i>Antenna</i> yang akan diukur.
<i>Bandwidth</i>	: Lebar pita frekuensi yang dibatasi oleh nilai <i>VSWR</i> agar efektif.
Direktivitas	: Perbandingan intensitas radiasi tertentu terhadap intensitas radiasi rata-rata
<i>Gain</i>	: Perbandingan intensitas radiasi maksimum terhadap intensitas radiasi <i>antenna</i> pembanding dengan nilai catuan yang disamakan.
Kalibrasi	: Proses penyetaraan nilai nilai alat ukur ke keadaan standar.
Konduktivitas	: Ukuran kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus elektrik.
<i>Major Lobe</i>	: Bagian pola radiasi yang memiliki nilai radiasi maksimum.
<i>Minor Lobe</i>	: Terdiri dari side lobe dan back lobe, biasanya tidak diinginkan.
Omnidireksional	: Pola pancar ke segala arah.
Permitivitas	: Derajat perlawanan suatu medium terhadap arus yang ada pada medium tersebut,
Polarisasi	: Arah orientasi medan elektrik <i>antenna</i> .
Pola Radiasi	: Sifat radiasi <i>antenna</i> pada medan jauh.
<i>Return Loss</i>	: Banyaknya daya yang terserap oleh beban, mengindikasikan banyaknya daya yang hilang dan tidak kembali dipantulkan.
<i>VSWR</i>	: Perbandingan amplitude gelombang berdiri maksimum dan minimum.