

DAFTAR ISTILAH

Fluida	: suatu zat yang mengalami perubahan secara terus menerus bila terkena tekanan atau gaya.
<i>Microcontroller</i>	: <i>Chip</i> yang berfungsi sebagai pengendali rangkaian elektronik dan dapat menyimpan program didalamnya.
<i>Display</i>	: Tampilan berupa data dengan fungsi menyampaikan data tersebut dalam bentuk huruf dan angka.
Catu Daya	: Sebuah piranti yang berfungsi sebagai sumber listrik untuk piranti elektronik lain
<i>Piezoresistance</i>	: semikonduktor membentuk permukaan diafragma dan mengkonversikan perubahan hambatan listrik menjadi sinyal elektrik.
<i>System Minimum</i>	:Rangkaian minimum yang diperlukan untuk menopang pengoperasian microcontroller.
<i>Error maximum</i>	: tingkat <i>error maksimum</i> dalam kinerja sensor.
<i>Wireless Communication</i>	: Komunikasi antar perangkat dengan proses komunikasi secara nirkabel dan memanfaatkan sinyal frekuensi untuk saling berkomunikasi
<i>Receiver</i>	: Penerima dengan fungsi menangkap data yang dikirim oleh <i>transmitter</i> .
<i>Dashboard</i>	: Bagian pada kendaraan dimana bagian tersebut berfungsi tempat tampilan informasi mengenai kecepatan mobil dan perangkat pengatur mobil.

Serial Monitor

: Tampilan berupa hasil informasi keluaran suatu perangkat dengan bentuk *software*.