

## DAFTAR ISTILAH

<i>Bandwidth</i>	Perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam rentang tertentu dalam sebuah jaringan
<i>Blueprint</i>	Kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai landasan dalam pembuatan
<i>Brute Force Attack</i>	Metode masuk kedalam jaringan dengan menyerang database <i>password</i> atau menyerang <i>login prompt</i> yang sedang aktif, berupaya untuk menemukan <i>password</i> dari <i>account</i> pengguna dengan cara sistematis mencoba berbagai kombinasi angka, huruf atau simbol.
DMZ	Area jaringan internal yang diperbolehkan untuk diakses dari luar ( <i>Internet / WAN</i> ).
<i>E-Government</i>	Penggunaan teknologi informasi pada pemerintah untuk menunjang kegiatan proses bisnis
<i>Firewall</i>	Salah satu komponen <i>security</i> yang kombinasi dari <i>hardware</i> dan <i>software</i> yang mengisolasi organisasi jaringan internal dari <i>Internet</i> pada umumnya, yang memungkinkan beberapa paket untuk diperbolehkan dan paket yang lainnya dapat diblokir.
<i>Honeypot</i>	Sistem keamanan yang membantu dalam hal monitor dan mempelajari serangan.
<i>Internet</i>	Kumpulan jaringan komputer yang beroperasi secara independen dan saling terhubung
<i>IPTables</i>	Suatu <i>tools</i> dalam sistem operasi linux yang berfungsi sebagai <i>rule</i> dalam lalu lintas data.
<i>Log</i>	<i>File</i> yang berisi daftar tindakan, kejadian (aktivitas) yang telah terjadi didalam suatu sistem komputer
<i>Root</i>	<i>System</i> yang memiliki kekuasaan yang sah untuk mengakses dan mengeksekusi semua file, command, dan <i>system</i>

SSH	Protokol jaringan terenkripsi dengan antar muka berupa <i>text based</i> (terminal) untuk komunikasi data dengan aman.
<i>User</i>	Pengguna suatu sistem yang umumnya adalah manusia
UTM	Sistem keamanan yang mengkombinasikan beberapa fitur keamanan sekaligus dengan manajemen terpusat
VM	<i>Software</i> yang mempunyai kemampuan untuk membuat komputer <i>virtual</i> yang mempunyai kemampuan sama seperti komputer asli