

## DAFTAR TABEL

Tabel II-1. Perbandingan LoRa, SigFox, eMTC, dan NB-IoT [3].....	5
Tabel II-2. SIM7000E <i>pinout</i> [24] .....	16
Tabel II-3. SIM7000E AT <i>Commands</i> [25] .....	16
Tabel III-1. <i>Hardware design</i> pada <i>pinout</i> ATmega328P .....	23
Tabel III-2. Status kedip <i>Netlight</i> [24] .....	26
Tabel IV-1. Konsumsi arus minimum dan maksimum .....	37
Tabel IV-2. Perbandingan nilai T terhadap <i>interval</i> .....	40
Tabel IV-3. Perbandingan Irata-rata terhadap <i>interval</i> .....	41
Tabel IV-4. Perbandingan jangka waktu penggunaan baterai terhadap <i>interval</i> ..	41
Tabel IV-5. Perbandingan nilai T terhadap <i>interval</i> .....	41
Tabel IV-6. Perbandingan Irata-rata terhadap <i>interval</i> .....	42
Tabel IV-7. Perbandingan jangka waktu penggunaan baterai terhadap <i>interval</i> ..	42
Tabel IV-8. Konsumsi daya rata-rata .....	42
Tabel IV-9. Perbandingan durasi .....	44
Tabel IV-10. Perbandingan <i>Duty Cycle</i> .....	44
Tabel IV-11. Perbandingan <i>interval</i> terhadap <i>packet loss</i> .....	54