

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Model Lapis ISO/OSI.....	6
Gambar 2-2 LLC, MAC, dan PHY dari 802	6
Gambar 2-3 Lapis MAC dan Lapis PHY pada 802.11	7
Gambar 2-4 Konfigurasi BSS dan ESS pada 802.11 WLAN	8
Gambar 2-5 Channelization untuk IEEE 802.11ah pada USA	10
Gambar 2-6 Contoh Beacon Interval pada 802.11ah	12
Gambar 2-7 Contoh Jaringan Ad Hoc Sederhana Dengan Tiga Node.....	13
Gambar 2-8 Hidden Node.....	15
Gambar 2-9 Algoritma CSMA/CA yang Disederhanakan.....	17
Gambar 2-10 Model Scheme NS-3.....	19
Gambar 3-1 Flow Chart Keseluruhan	22
Gambar 4-1 Grafik Nilai Throughput Pada Threshold 10.....	27
Gambar 4-2 Grafik Nilai Throughput Pada Threshold 100	28
Gambar 4-3 Grafik Nilai Throughput Pada Threshold 1000.....	28
Gambar 4-4 Grafik Nilai Average Delay Pada Threshold 10	29
Gambar 4-5 Grafik Nilai Average Delay Pada Threshold 100.....	30
Gambar 4-6 Grafik Nilai Average Delay Pada Threshold 1000.....	31
Gambar 4-7 Grafik Nilai PDR Pada Threshold 10	32
Gambar 4-8 Grafik Nilai PDR Pada Threshold 100.....	33
Gambar 4-9 Grafik Nilai PDR Pada Threshold 1000.....	34
Gambar 4-10 Grafik Perbandingan Nilai Throughput	35
Gambar 4-11 Grafik Perbandingan Nilai Average Delay	35
Gambar 4-12 Grafik Perbandingan Nilai PDR	36