

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2. 1</b> Nilai Default Parameter EDCA .....	5
<b>Tabel 3. 1</b> Spesifikasi Jaringan .....	13
<b>Tabel 3. 2</b> Nilai Konsumsi Energi.....	13
<b>Tabel 3. 3</b> Spesifikasi skenario .....	14
<b>Tabel 4. 1</b> Nilai Throughput dengan RAW duration 50 ms.....	19
<b>Tabel 4. 2</b> Nilai Throughput dengan RAW duration 100 ms.....	19
<b>Tabel 4. 3</b> Nilai Throughput dengan RAW duration 250 ms.....	19
<b>Tabel 4. 4</b> Nilai Throughput dengan Perubahan Nilai Probabilitas Collision .....	22
<b>Tabel 4. 5</b> Nilai Delay dengan Perubahan RAW Slot Duration 50 ms.....	24
<b>Tabel 4. 6</b> Nilai Delay dengan Perubahan RAW Slot Duration 100 ms.....	24
<b>Tabel 4. 7</b> Nilai Delay dengan Perubahan RAW Slot Duration 250 ms.....	25
<b>Tabel 4. 8</b> Nilai Delay dengan Perubahan Nilai Probabilitas Collision.....	27
<b>Tabel 4. 9</b> Nilai Konsumsi Energi dengan Perubahan RAW Slot Duration 50 ms .....	29
<b>Tabel 4. 10</b> Nilai Konsumsi Energi dengan Perubahan RAW Slot Duration 100 ms ...	29
<b>Tabel 4. 11</b> Nilai Konsumsi Energi dengan Perubahan RAW Slot Duration 250 ms ...	30
<b>Tabel 4. 12</b> Nilai Konsumsi Energi dengan Perubahan Nilai Probabilitas Collision ....	32