

DAFTAR ISTILAH

<i>Header</i>	: Informasi tentang paket untuk sampai ke tujuan.
<i>Control plane</i>	: Bidang kontrol pada SDN yang digunakan untuk mengatur jaringan.
<i>Data plane</i>	: Bidang data pada SDN yang digunakan untuk mengirimkan paket atau data sesuai dengan arahan <i>control plane</i> .
<i>Compiler</i>	: Program untuk mentranslasikan kode ke bahasa mesin.
<i>Emulator</i>	: <i>Software</i> untuk menjalankan program pada lingkungan berbeda.
Docker	: <i>Software</i> untuk menjalankan <i>container</i> .
<i>Container</i>	: Konsep pengemasan aplikasi dan dependensinya sehingga aplikasi dapat berjalan dengan cepat dan andal dari satu lingkungan komputasi ke lingkungan yang lain.
Protokol	: Sekumpulan aturan yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara pengirim dan penerima.
<i>Traffic</i>	: Sejumlah data atau paket yang dikirimkan pada suatu jaringan selama interval waktu tertentu.
<i>Background traffic</i>	: Sebuah trafik yang digunakan secara bersamaan dengan trafik sebenarnya. <i>Background traffic</i> digunakan untuk menguji performansi jaringan.
<i>Syntax</i>	: Sekumpulan aturan yang mendefinisikan kombinasi karakter yang cocok dengan sebuah bahasa pemrograman tertentu.
<i>Reconfigurable</i>	: Kemampuan untuk dapat dikonfigurasi ulang dengan mudah dan cepat.
<i>Protocol independence</i>	: Kemampuan untuk dapat mendefinisikan sekumpulan aturannya sendiri tanpa terikat dengan protokol lain.
<i>Target independence</i>	: Kemampuan untuk dapat diaplikasikan pada semua <i>device</i> .