

DAFTAR ISTILAH

<i>Bad spot</i>	:	kondisi titik titik yang buruk dalam satu wilayah.
<i>Downlink</i>	:	pengirim data/akses dari <i>eNodeB</i> ke pengguna.
<i>Drive test</i>	:	proses pengukuran kualitas jaringan dengan bantuan <i>software</i> pendukung.
<i>Engineering Parameter</i>	:	data mengenai spesifikasi site di lapangan.
<i>EnodeB</i>	:	bagian arsitektur jaringan <i>LTE</i> yang memiliki fungsi sebagai pemancar dan penerima permintaan dari pengguna.
<i>Initial drive test</i>	:	merupakan istilah untuk melakukan pengukuran kualitas jaringan sebelum proses optimasi jaringan dilakukan.
<i>Initial Discovery</i>	:	merupakan istilah untuk melakukan analisa level signal dan mengamati coverage site, sebagai pengganti dari drive test.
<i>Low Coverage</i>	:	kondisi cakupan wilayah yang buruk.
<i>Low Quality</i>	:	Kualitas jaringan yang buruk.
<i>LTE</i>	:	sebuah nama yang diberikan pada sebuah proyek dan Third Generation Partnership Project (3GPP) untuk memperbaiki standar mobile phone generasi ke-3 (3G) yaitu UMTS WCDMA.
<i>Physical Tuning</i>	:	metode optimasi dilakukan dengan mengubah atau mengatur perangkat fisik pada jaringan.
<i>Release</i>	:	merupakan penamaan dokumen untuk suatu teknologi pada standarisasi 3GPP.
<i>Reporting</i>	:	proses pelaporan hasil pengecekan kualitas jaringan dengan menggunakan <i>software</i> .

<i>RSRP</i>	:	merupakan besar daya yang diterima <i>user</i> .
<i>SINR</i>	:	merupakan parameter yang mendeskripsikan kualitas jaringan pada <i>LTE</i> .
<i>Site Integrasi</i>	:	merupakan <i>site</i> yang sudah diimplementasikan.
<i>Throughput</i>	:	merupakan jumlah bit data yang diterima persatuan waktu.
<i>User</i>	:	merupakan pengguna suatu layanan.