

## DAFTAR ISTILAH

<i>Bad spot</i>	:	Kondisi titik titik yang buruk dalam satu wilayah.
<i>Downlink</i>	:	Pengiriman data/akses dari <i>enodeb</i> ke pengguna.
<i>Drive test</i>	:	Proses pengukuran kualitas jaringan dengan Bantuan <i>software</i> pendukung.
<i>Engineering Parameter</i>	:	Data mengenai spesifikasi site di lapangan.
<i>EnodeB</i>	:	Bagian arsitektur jaringan <i>LTE</i> yang memiliki Fungsi sebagai pemancar dan penerima permintaan dari pengguna.
<i>Initial drive test</i>	:	merupakan istilah untuk melakukan pengukuran Kualitas jaringan sebelum proses optimasi jaringan dilakukan.
<i>Initial Discovery</i>	:	merupakan istilah untuk melakukan analisa level signal dan mengamati <i>coverage site</i> , sebagai pengganti dari <i>drive test</i> .
<i>Low Coverage</i>	:	Kondisi cakupan wilayah yang buruk.
<i>Low Quality</i>	:	Kualitas jaringan yang buruk.
<i>LTE</i>	:	Sebuah nama yang diberikan pada sebuah projek dan <i>Third Generation Partnership Project</i> (3GPP) untuk memperbaiki standar <i>mobile phone</i> generasi Ke-3 (3G) yaitu UMTS WCDMA.
<i>Physical Tuning</i>	:	Metode optimasi dilakukan dengan mengubah atau mengatur perangkat fisik pada jaringan.
<i>Release</i>	:	merupakan penamaan dokumen untuk suatu Teknologi pada standarisasi 3gpp.
<i>Reporting</i>	:	Proses pelaporan hasil pengecekan kualitas jaringan Dengan menggunakan <i>software</i> .
<i>RSRP</i>	:	Merupakan besar daya yang diterima <i>user</i> .

<i>SINR</i>	:	Merupakan parameter yang mendeskripsikan kualitas jaringan pada <i>LTE</i> .
<i>Site Integrasi</i>	:	Merupakan <i>site</i> yang sudah diimplementasikan.
<i>Throughput</i>	:	Merupakan jumlah bit data yang diterima persatuan waktu.
<i>User</i>	:	Merupakan penggunaan suatu layanan.