

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Ilustrasi parameter simulasi topologi MANET	26
Tabel 3. 2	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Delay</i>	27
Tabel 3. 3	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Jitter</i>	27
Tabel 3. 4	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Throughput</i>	28
Tabel 3. 5	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Packet Loss Ratio (PLR)</i>	29
Tabel 4. 1	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Throughput</i>	34
Tabel 4. 2	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Packet Loss Ratio (PLR)</i>	37
Tabel 4. 3	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Throughput</i>	41
Tabel 4. 4	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Delay</i>	43
Tabel 4. 5	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Packet Loss Ratio (PLR)</i>	45
Tabel 4. 6	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Jitter</i>	48
Tabel 4. 7	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Throughput</i>	50
Tabel 4. 8	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Delay</i>	51
Tabel 4. 9	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Packet Loss Ratio (PLR)</i>	54
Tabel 4. 10	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Jitter</i>	56
Tabel 4. 11	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Throughput</i>	58
Tabel 4. 12	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Jitter</i>	61
Tabel 4. 13	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Throughput</i>	65
Tabel 4. 14	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Delay</i>	67
Tabel 4. 15	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Packet Loss Ratio (PLR)</i>	69
Tabel 4. 16	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Jitter</i>	72
Tabel 4. 17	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Throughput</i>	73
Tabel 4. 18	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Delay</i>	75
Tabel 4. 19	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Packet Loss Ratio (PLR)</i>	77
Tabel 4. 20	Kategori Rekomendasi QoS untuk <i>Jitter</i>	80