

## DAFTAR ISTILAH

<i>Bit Error Rate</i>	:	laju kesalahan bit yang terjadi dalam mentransmisikan sinyal digital.
<i>Downstream</i>	:	arah kecepatan aliran data dari OLT menuju ONT.
<i>Kabel Distribusi</i>	:	kabel fiber optik yang diterminasi di ODC dan ODP.
<i>Kabel Feeder</i>	:	kabel fiber optik yang diterminasi di OLT dan ODC.
<i>Passive Optical Network (PON)</i>	:	salah satu jenis teknologi akses <i>fiber</i> optik yang menggunakan konfigurasi <i>point to multipoint</i> .
<i>Power Link Budget</i>	:	merupakan hasil perhitungan dari <i>gain</i> (penguatan) dan <i>loss</i> yang ada pada suatu pemancar.
<i>Q-Factor</i>	:	merupakan faktor kualitas yang akan menentukan bagus atau tidaknya kualitas suatu link atau jaringan.
<i>Rise Time Budget</i>	:	metode untuk menentukan batasan dispersi suatu link serat optik.
<i>Splice</i>	:	sabungan dari konduktor atau <i>fiber</i> dalam suatu <i>closure</i> yang bersifat permanen.
<i>Splitter</i>	:	perangkat yang berfungsi untuk memperbanyak distribusi jaringan.
<i>Upstream</i>	:	arah kecepatan aliran data dari ONT menuju OLT.