

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Deskripsi	Halaman Pertama Kali Digunakan
GSC	<i>Green Supply Chain</i> adalah konsep dalam manajemen rantai pasok yang berfokus pada integrasi praktik ramah lingkungan di seluruh proses rantai pasok, mulai dari perolehan bahan baku, produksi, distribusi, hingga pengelolaan limbah.	(2)
AMP	AMP adalah pabrik atau instalasi yang dirancang untuk mencampur aspal dengan agregat untuk memproduksi campuran aspal panas yang digunakan pada konstruksi jalan..	(2)
BP2D	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah instansi pemerintah yang menjalankan penelitian dan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat.	(2)
Hotmix	Hotmix adalah campuran antara agregat (seperti kerikil, pasir, atau batu pecah) dengan bahan pengikat aspal yang dipanaskan pada suhu tinggi (biasanya 140-160°C).	(3)
SLO	Surat Laik Operasi (SLO) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa suatu instalasi, seperti instalasi listrik atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL), telah memenuhi standar dan layak untuk dioperasikan.	(4)
DBMPR	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang adalah instansi pemerintahan yang bertanggung jawab atas infrastruktur jalan dan jembatan.	(4)

Istilah	Deskripsi	Halaman Pertama Kali Digunakan
EMS	Environmental Management System adalah sistem yang sangat penting dilakukan agar dapat mengontrol dan mengelola masalah lingkungan dalam sektor industri.	(4)
B4T	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik adalah unit yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.	(5)
Viskositas	Viskositas adalah ukuran resistensi suatu cairan terhadap aliran. Dalam aspal, viskositas mengacu pada tingkat kekentalan bahan pengikat aspal pada suhu tertentu.	(11)
Agregat	Agregat adalah material granular seperti pasir, kerikil, atau batu pecah yang dicampur dengan bahan pengikat (aspal atau semen) untuk membentuk campuran beton atau campuran aspal.	(11)